



LIGHT AND SOUND TECHNOLOGIES

# СВЕТИЛЬНИКИ ОФИСНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИЯ Office Line

Светильники предназначены для качественного внутреннего освещения различных объектов: офисов, торговых и складских залов, административных, образовательных и больничных учреждений.

Светодиодные офисные светильники создают более комфортные условия работы благодаря многим качествам:

- отсутствие мерцания и слепящего эффекта
- бесшумность в работе
- естественный свет
- высокий индекс цветопередачи
- неограниченное время непрерывной работы
- экологическая безопасность
- малое энергопотребление
- высокая надежность

Срок службы светильников 15 лет.

Срок службы светодиодов - не менее 70000 часов.

Гарантия 5 лет.

## Конструкция светильников серии Office Line

Светильники Office Line 72 и 96 имеют универсальное крепление и могут использоваться как накладные или как встраиваемые в подвесной потолок (типа Армстронг). Защитное стекло светильников выполнено из ударопрочного оптического полистирола с призматической поверхностью рассеивания и создает мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта. Корпус светильников изготовлен из тонкой листовой стали и окрашен в белый цвет. Степень защиты светильников – IP20.

Условия эксплуатации и размещения УХЛЗ по ГОСТ Р МЭК 60598-1-99.  
Класс светораспределения – П по ГОСТ 17677-82.  
Корпус светильников разборный и все модули ремонтпригодны.

Светильники Office Line 48L, 72L, 96L и 144L имеют удлиненный корпус, потолочное крепление и устанавливается на любую ровную поверхность.

Защитное стекло светильников выполнено из ударопрочного оптического полистирола с призматической поверхностью рассеивания и создает мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта. Корпус светильников изготовлен из тонкой листовой стали и окрашен в белый цвет. Степень защиты светильников – IP20 или IP44.

Условия эксплуатации и размещения УХЛЗ по ГОСТ Р МЭК 60598-1-99.  
Класс светораспределения – П по ГОСТ 17677-82.  
Корпус светильников разборный и все модули ремонтпригодны.

S (Safe) – маркировка светильников со степенью защиты IP44.

M – маркировка светильников с белым матовым защитным стеклом.

[WWW.IMLIGHT-LASER.RU](http://WWW.IMLIGHT-LASER.RU)

РОССИЯ, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б  
тел./факс: /8332/ 526-014



### Office Line 72

### Office Line 72 M

Рекомендуемая высота установки светильников 2,5 – 3,5 м и должна выбираться в соответствии с требованиями по освещенности в конкретном помещении.

Потребляемая мощность не более 35 Вт.

Световой поток 3700 лм.

Степень защиты – IP20.

М – белое матовое стекло.

Допустимый рабочий диапазон температур окружающего воздуха от 0°C до +45°C.

Габаритный размер светильника: 595 x 595 x 40 мм.

Универсальное крепление (встраиваемое, накладное).

### Office Line 48L

### Office Line 48LS

Рекомендуемая высота установки не более 2 м.

Потребляемая мощность не более 24 Вт.

Световой поток 2450 лм.

Степень защиты – IP20.

S – степень защиты IP44.

M – белое матовое стекло.

Допустимый рабочий диапазон температур окружающего воздуха от 0°C до +45°C.

Габаритный размер светильника: 595 x 145 x 40 мм.

Накладное крепление.

### Office Line 96L

### Office Line 96LM

### Office Line 96LS

### Office Line 96LSM

Рекомендуемая высота установки не более 6 м.

Потребляемая мощность не более 47 Вт.

Световой поток 4900 лм.

Степень защиты – IP20.

S – степень защиты IP44.

M – белое матовое стекло.

Допустимый рабочий диапазон температур окружающего воздуха от 0°C до +45°C.

Габаритный размер светильника: 1195 x 150 x 40 мм.

Накладное крепление.

### Office Line 96

### Office Line 96 M

Рекомендуемая высота установки светильников 3,5 – 5 м и должна выбираться в соответствии с требованиями по освещенности в конкретном помещении.

Потребляемая мощность не более 47 Вт.

Световой поток 4900 лм.

Степень защиты – IP20.

M – белое матовое стекло.

Допустимый рабочий диапазон температур окружающего воздуха от 0°C до +45°C.

Габаритный размер светильника: 595 x 595 x 40 мм.

Универсальное крепление (встраиваемое, накладное).

### Office Line 72L

### Office Line 72LM

### Office Line 72LS

### Office Line 72LSM

Рекомендуемая высота установки не более 4 м.

Потребляемая мощность не более 35 Вт.

Световой поток 3700 лм.

Степень защиты – IP20.

S – степень защиты IP44.

M – белое матовое стекло.

Допустимый рабочий диапазон температур окружающего воздуха от 0°C до +45°C.

Габаритный размер светильника: 840 x 150 x 40 мм.

Накладное крепление.

### Office Line 144L

### Office Line 144LM

### Office Line 144LS

### Office Line 144LSM

Рекомендуемая высота установки не более 8 м.

Потребляемая мощность не более 70 Вт.

Световой поток 7400 лм.

Степень защиты – IP20.

S – степень защиты IP44.

M – белое матовое стекло.

Допустимый рабочий диапазон температур окружающего воздуха от 0°C до +45°C.

Габаритный размер светильника: 1530 x 150 x 40 мм.

Накладное крепление.